



Build it Better!

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim

5008 - 250 CM



Profilé d'extrémité 6 mm, pour cloisons sèches et enduits fins, tôle d'acier galvanisée

Le profilé de finition pour plâtre mince est fabriqué en acier perforé et galvanisé et est utilisé dans le plâtre intérieur ou la construction de cloisons sèches pour le séparer des autres composants et matériaux ou pour former des joints. Les bords ondulés assurent une adhérence sûre. Les profilés de finition en plâtre garantissent des bords précis et des surfaces planes et produisent des bords nets et visuellement attrayants.

Le profil est fixé avec du mastic. Fabriqué à partir de tôles d'acier galvanisées sendzimir 1a ou de bandes refendues avec un revêtement de zinc double face d'au moins 275 g/m² conformément à la norme EN 13658-1:2005 ou EN 14353:2007+A1:2010.

Information sur le produit:	
Numéro d'article:	5008 - 250 CM
Description:	Profilé d'extrémité pour cloisons sèches et enduits fins
Épaisseur du plâtre en mm :	6
Longueur en cm :	250
Dimensions:	28 x 6 x 3 mm
Matériel:	Tôle d'acier galvanisée
UE :	1 paquet de 50 perches ou 125 mètres
GTIN (fédéral) :	4022842002918
GTIN (baguette) :	4022842008064

Déclaration de performance :	5008 P107
Comportement au feu :	Classe A1
Organisme notifié:	Exova Warringtonfire, numéro d'autorité compétente 0833
Numéro du tarif douanier :	7314 50 00
Standard:	EN 14353:2007+A1:2010



Utiliser conformément à la notice Europrofile « Planification et application de profilés en plâtre métallique ».
Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un traitement incorrect !

Tel.: +49 7261 92970
Fax: +49 7261 16612
Info@Catnic.de
www.Catnic.de

Des précautions ont été prises pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Tata Steel Europe Limited et ses filiales, qui incluent Tata Steel UK Limited, n'acceptent aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations jugées trompeuses. Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les clients doivent s'assurer de leur adéquation.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited



Build it Better!

Catnic GmbH
A Tata Steel Enterprise
Am Leitzelbach 16
D-74889 Sinsheim

5008 - 250 CM

Eindprofiel 6 mm, voor gips- en dunpleisterwerk, verzinkt plaatstaal



Het dunne gipsafwerkingsprofiel is gemaakt van geperforeerd, verzinkt staal en wordt gebruikt bij binnenbepleistering of gipsplaatbouw om het te scheiden van andere componenten en materialen of om verbindingen te vormen. Gegolfde randen zorgen voor een veilige grip. Gipsafwerkingsprofielen zorgen voor nauwkeurige randen en vlakke oppervlakken en zorgen voor strakke, visueel aantrekkelijke randen.

Het profiel wordt vastgezet met stopverf. Vervaardigd uit sendzimir 1a verzinkte staalplaten of spleetstrips voorzien van een dubbelzijdige zinklaag van minimaal 275 g/m² conform EN 13658-1:2005 of EN 14353:2007+A1:2010.

Productinformatie:	
Artikel nummer:	5008 - 250 CM
Beschrijving:	Eindprofiel voor gipsplaat en dunpleister
Gipsdikte in mm:	6
Lengte in cm:	250
Dimensies:	28 x 6 x 3 mm
Materiaal:	Gegalvaniseerde staalplaat
EU:	1 pakket van 50 palen of 125 meter
GTIN (federaal):	4022842002918
GTIN (stokbrood):	4022842008064

Prestatieverklaring:	5008 P107
Gedrag bij brand:	Klasse A1
Aangemelde instantie:	Exova Warringtonfire, nummer van de bevoegde autoriteit 0833
Douanetariefnummer:	7314 50 00
Standaard:	EN 14353:2007+A1:2010



Gebruik in overeenstemming met het Europrofiel "Planning en toepassing van metalen gipsprofielen".
Voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste behandeling wordt geen aansprakelijkheid aanvaard!

Tel.: +49 7261 92970
Fax: +49 7261 16612
Info@Catnic.de
www.Catnic.de

Er is zorg besteed om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie accuraat is, maar Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernemingen, waaronder Tata Steel UK Limited, aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of informatie die misleidend blijkt te zijn. Voordat klanten producten of diensten gebruiken die worden geleverd of vervaardigd door Tata Steel Europe Limited en haar dochterondernemingen, moeten klanten zich ervan vergewissen dat ze geschikt zijn.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited

5008 - 250 CM

Abschlussprofil 6 mm, für Trockenbau und Dünnputz, verzinktes Stahlblech



Das Putzabschlussprofil für Dünnputz besteht aus gelochtem und verzinktem Stahl und wird im Innenputz bzw. beim Trockenbau zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Die gewellten Ränder sorgen für eine sichere Haftung. Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Das Profil wird mit Spachtelmasse fixiert.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1:2005 bzw. EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5008 - 250 CM
Beschreibung:	Abschlussprofil für Trockenbau und Dünnputz
Putzstärke in mm:	6
Länge in cm:	250
Maße:	28 x 6 x 3 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002918
GTIN (Stange):	4022842008064

Leistungserklärung:	5008 P107
Brandverhalten:	Klasse A1
Notifizierte Stelle:	Exova Warringtonfire, Nummer der zuständigen Stelle 0833
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!