G-LPU

G-LPU profilé de finition et de protection pour la construction sèche

Matériau:
- Aluminium dur

Caractéristiques et avantages:
- Gain de temps pour une finition nette des enduits
- Protège les angles des dommages mécaniques
- L'usage de matériaux à base de plâtre n'est possible que dans des pièces bien aérées dans lesquelles l'apparition future d'humidité est exclue
- Convient pour des cloisons et enduits fins

Instructions de pose:
Avant le début de l'enduisage, il est nécessaire de mettre le profilé à niveau. Pour fixer le profilé sur une plaque de plâtre, on utilise une agrafeuse de chantier, suite à quoi, on procède à l'application de l'enduit sur l'ensemble de la surface du profilé.

Emballage, entreposage et transport:
Entreposer et transporter à plat dans un lieu sec et abrité de sorte à éviter les mouvements et ainsi la déformation des profilés.

Certification:
Ce produit n'est sujet à aucune norme harmonisée. Le produit a été certifié sur initiative du fabricant auprès du TZÚS Praha, s.p. et est titulaire du certificat no. 060-040966.

Données techniques:

Matériau	Aluminium dur
Epaisseur de tôle D [mm]:	0,4
Longueur [mm]	2500
Largeur d'ailes A x B [mm]	23 x 13
Classe de réaction au feu	A1



Issue le 14 Novembre 2017
Cette mise à jour invalide les versions précédentes de cette fiche technique. Les dimensions mentionnées pour ce produit sont indicatives et peuvent variées selon les tolérances de fabrication admises.

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, République tchèque
Tél. : +420 541 552 501 - E-mail: trade@likov.com